

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-altis-em-2-180-kg-p-824.html>



# TOTAL ALTIS EM 2 180 KG

Producent

**TOTAL**

## Opis produktu

Smar poliuretanowy do wysokich temperatur i du Smar poliuretanowy do wysokich temperatur i dużych prędkości. z Smar ALTIS EM 2 jest odpowiedni przede wszystkim do fabrycznego napełniania i zastosowań gdzie jest stosowane napełnianie na cały okres eksploatacji. z Odpowiedni jest również do smarowania łożysk, elementów ślizgowych, zębatek, pracujących w wysokich temperaturach, w suchym lub średnio wilgotnym otoczeniu. Może być również stosowany w łożyskach silników elektrycznych, generatorach mocy, łożyskach dmuchaw odprowadzających gorącą parę lub gazy, łożyskach suszarek, pomp, przenośników piecowych i we wszystkich innych zastosowaniach, w których występują duże prędkości obrotowe i wysokie temperatury. z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu napełniania lub używanie wkładów (kartridże). z Długie okresy między przesmarowaniami. z Bardzo dobra stabilność podczas eksploatacji i magazynowania. z Można go łatwo pompować i wstrzykiwać. z Doskonała adhezja do metali. z Doskonałe właściwości antyrdzewne i antykorozyjne. z Doskonała stabilność termiczna połączona z doskonałą zdolnością odzyskiwania konsystencji. z ALTIS EM 2 nie zawiera ołowiu oraz innych metali ciężkich, uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

### ZASTOSOWANIA

Smar wielofunkcyjny, wysokotemperaturowy do dużych prędkości. Do zastosowań gdzie jest wymagany długi czas pracy Termicznie stabilny Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji

Prosimy o kontakt