

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-altis-mv-2-180-kg-p-828.html>



TOTAL ALTIS MV 2 180 KG

Dostępność	Na zamówienie
Producent	TOTAL

Opis produktu

z ALTIS MV 2 jest odpowiedni przede wszystkim do fabrycznego napełniania i zastosowań gdzie jest stosowane napełnianie na cały okres eksploatacji. z Typowe zastosowania: łożyska wentylatorów, łożyska toczne, łożyska wałeczkowe i igiełkowe, łożyska silników elektrycznych, łożyska kół, układy sterujące i łożyska wałców przemysłowych, układy sterujące i łożyska wałców suchej części maszyn papierniczych. Może być stosowany we wszystkich typach łożysk przemysłowych i samochodowych pracujących w temperaturze od normalnej do wysokiej i przy obrotach od średnich do wysokich oraz obciążeniach od średnich do wysokich. z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu napełniania lub używanie wkładów (kartridże). z Bardzo dobra stabilność podczas eksploatacji i magazynowania. z Można go łatwo pompować i wstrzykiwać. z Doskonała adhezja do metali. z Doskonałe właściwości antyrdzewne i antykorozyjne. z Doskonała stabilność termiczna połączona z doskonałą zdolnością odzyskiwania konsystencji. z ALTIS MV 2 nie zawiera ołowiu oraz innych ciężkich metali uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego z ISO 6743-9: L-XBEEB 2 z DIN 51502: KP2P- 25 Smar wielofunkcyjny, wysokotemperaturowy do dużych prędkości. Do zastosowań wymagających napełnienia na cały okres eksploatacji Termicznie stabilny Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji

Prosimy o kontakt