Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:43

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-altis-mv-2-24-szt-0-4-kg-p-830.html



TOTAL ALTIS MV 2 24 SZT 0,4 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ALTIS MV 2 jest odpowiedni przede wszystkim do fabrycznego napełniania i zastosowań gdzie jest stosowane napełnianie na cały okres eksploatacji. z Typowe zastosowania: łożyska wentylatorów, łożyska toczne, łożyska wałeczkowe i igiełkowe, łożyska silników elektrycznych, łożyska kół, układy sterujące i łożyska walców przemysłowych, układy sterujące i łożyska walców suchej części maszyn papierniczych. Może być stosowany we wszystkich typach łożysk przemysłowych i samochodowych pracujących w temperaturze od normalnej do wysokiej i przy obrotach od średnich do wysokich oraz obciążeniach od średnich do wysokich. z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu napełniania lub używanie wkładów (kartridże).
z Bardzo dobra stabilność podczas eksploatacji i magazynowania. z Można go łatwo pompować i wstrzykiwać. z Doskonała adhezja do metali. z Doskonałe właściwości antyrdzewne i antykorozyjne. z Doskonała stabilność termiczna połączona z doskonałą zdolnością odzyskiwania konsystencji. z ALTIS MV 2 nie zawiera ołowiu oraz innych ciężkich metali uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego
z ISO 6743-9: L-XBEEB 2 z DIN 51502: KP2P- 25

ZASTOSOWANIA
Smar wielofunkcyjny, wysokotemperaturowy do dużych prędkości. Do zastosowań wymagających napełnienia na cały okres eksploatacji
Termicznie stabilny Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji

Prosimy o kontakt