

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-azolla-dzf-68-208-l-p-1068.html>



TOTAL AZOLLA DZF 68 208 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

Wszystkie układy hydrauliczne gdzie nie można uniknąć obecności znacznych ilości wody i zlanie jej jest niemożliwe. z Wszystkie układy hydrauliczne pracujące w warunkach dużych obciążeń: smarowanie pras do wyłaczania (aprobata Müller Weingarten).

Właściwości myjące powodują, że ciecz może absorbować duże ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu swoich właściwości ochronnych. z Wyjątkowo dobra stabilność termiczna nawet w wysokich temperaturach. z Doskonała ochrona przed zużyciem zapewniająca maksymalny czas pracy produktu. z Dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza wynikające z zastosowania niesilikonowych dodatków antypiennych. z Specjalnie dobrany skład zapewnia dobrą filtrowalność nawet w obecności dużych ilości wody

SPECYFIKACJE

ISO 6743/4 z DIN 51524 P 2 HLP (za wyjątkiem deemulgowalności) z AFNOR NF E 48-603 HM (za wyjątkiem deemulgowalności) z MAN N 698 HLPD z Müller Weingarten