

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-biomultis-ep-2-180-kg-p-980.html>



TOTAL BIOMULTIS EP 2 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

□ BIOMULTIS EP 2 jest przeznaczony do zastosowań drogowych i niedrogowych w miejscach wrażliwych środowiskowo takich jak rolnictwo, roboty publiczne, lasy, ładowe i przybrzeżne przystanie (śluzy). □ BIOMULTIS EP 2 jest smarem wielofunkcyjnym, zestawionym specjalnie do smarowania łożysk, łożysk ślizgowych oraz przegubów uniwersalnych (Cardana). □ BIOMULTIS EP 2 jest dostosowany do smarowania zastosowań pracujących w obecności wilgoci, kurzu i/lub w warunkach suchych przy średnim obciążeniu i średnich obrotach w transporcie, rolnictwie i pojazdach niedrogowych. □ BIOMULTIS EP 2 jest przeznaczony do smarowania stratnego, tam gdzie istnieją ostre ograniczenia środowiskowe. □ Podczas ładowania bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia smaru kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego sposobu ładowania lub używanie wkładów (kartidży).

□ Wielofunkcyjny charakter BIOMULTIS EP 2 umożliwia zastąpienie szerokiej gamy smarów, co prowadzi do zmniejszenia liczby składowanych produktów i uproszczenia konserwacji. □ Tworzy wytrzymały film smarowy o dobrej odporności na wodę i zmienne temperatury, prowadzi to do obniżenia kosztów przeglądów i obsługi. □ Mieszalny z większością innych konwencjonalnych smarów na bazie mydeł. □ BIOMULTIS EP 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. □ BIOMULTIS EP 2 podlega ostatecznej biodegradacji, ma niską toksyczność względem organizmów wodnych i zawiera ponad 50 % surowców odnawialnych.

SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XCEEB 2 □ DIN 51502: KP2K-30

[Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność.](#)