Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:08

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-biomultis-rs-50-kg-p-988.html



TOTAL BIOMULTIS RS 50 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANA

Smar odporny na wodę Zastosowania morskie

BioMERKAN RS jest szczególnie przeznaczony do smarowania wolno obrotowych łożysk ślizgowych i wyposażenia stosowanego w marynarce np. łożyska wału śruby oraz do zastosowań przemysłowych np. do przenośników. z BioMERKAN RS został opracowany do smarowania stratnego w szczególnie wrażliwym środowisku, również jako smar ogólnego stosowania nie zawierający dodatków EP. Jest odpowiedni do wielu zewnętrznych zastosowań, gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą. z Podczas ładowania smaru należy unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się do ładowania smaru stosować układ pneumatycznego pompowania.

BioMERKAN RS jest nierozpuszczalny w wodzie, skutkiem tego jest wyróżniająca się odporność smaru na wymywanie wodą. z Z powodu gładkiej i płynnej struktury BioMERKAN RS jest łatwo pompowalny i dlatego jest odpowiedni do centralnych układów smarowania.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBBEA 3 z DIN 51502: ME3E-20