Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:17

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-biomultis-sep-2-0-4-kg-24-szt-p-985.html



TOTAL BIOMULTIS SEP 2 0,4 KG (24 SZT)

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

BioMultis SEP 2 jest przeznaczony do różnych zastosowań, do każdych warunków pracy, ze szczególnym przeznaczeniem do pracy w wysokich temperaturach, gdzie nie można stosować typowych smarów litowych. z BioMultis SEP 2 jest typowym smarem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do smarowania obciążonych łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych, łożysk kół, przegubów Cardana, nadwozi i do innych zastosowań w transporcie, rolnictwie i innym sprzęcie budowy dróg, tam gdzie występują udarowe obciążenia lub wibracje. z Szczególnie odpowiedni do smarowania stratnego w miejscach szczególnie chronionego środowiska naturalnego, jest również odpowiedni jako smar EP ogólnego stosowania w wielu różnych zastosowaniach zewnętrznych, tam gdzie dochodzi do częstego kontaktu wody ze smarem. z Podczas ładowania bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia smaru kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego sposobu ładowania lub używanie wkładów (kartidży).

Dzięki nowoczesnej formulacji, smar BioMultis SEP 2 spełnia wiele różnorodnych wymagań. Jego zakres zastosowań jest wieloraki, pozwalający na racjonalizację i uproszczenie obsługi. z Spełnia wymagania większości producentów sprzętu (OEM). z Tworzy trwały film smarowy, odporny na wilgoć, zmiany temperatury i zanieczyszczenia, dlatego obniża koszty przeglądów i obsługi. z Mieszalny z większością innych konwencjonalnych smarów na bazie mydeł.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XDDEB 2 z DIN 51502: KPE2N- 40

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność.