

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-caloris-23-18kg-p-737.html>



TOTAL CALORIS 23 18KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

Smarowanie wolno poruszających się mechanizmów pracujących w bardzo wysokich temperaturach. z Można stosować do temperatury sięgającej 220 °C, pod warunkiem że czas pracy w tej temperaturze jest krótkotrwały a urządzenie jest często smarowane. z CALORIS 23 daje możliwość pracy w atmosferze korozyjnej ponieważ jest odporny na działanie średnio alkalicznych i kwaśnych roztworów. z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosować automatyczny system pompowania. Przed zastosowaniem CALORIS 23, zaleca się umyć wszystkie elementy oraz unikać wszelkiego mieszania/rozcieńczania smaru.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XAEEA 2/3 z DIN 51502: M2/3P -15

ZALETY

z Doskonała odporność na działanie wysokich temperatur. z Bardzo dobra stabilność mechaniczna. z Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe. z Odporny na działanie słabych zasad i roztworów kwaśnych. z CALORIS 23 nie zawiera ołowiu oraz innych ciężkich metali uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Odporny na temperaturę Odporny na działanie roztworów kwasów