

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-caloris-ms-23-50-kg-p-811.html>



TOTAL CALORIS MS 23 50 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

- Smarowanie wolno poruszających się mechanizmów poddawane bardzo wysokich temperatur i powtarzające się wstrząsy. Obecność dwusiarczku molibdenu będzie gwarantować dobre smarowanie i zapobiegne zakleszczeniu lub sklejanu.
- Pozwala na maksymalne temperatury do 220 ° C, pod warunkiem, że okres pracy w tej temperaturze jest ograniczona i że sprzęt jest często smarować.
- CALORIS MS 23 tłuszcz daje możliwość pracy w atmosferze korozyjnej ze względu na jego odporność na łagodną alkalicznych i roztworów kwaśnych.
- Bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia smaru kurzem i / lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania. Zaleca się, aby oczyścić wszystkie elementy przed użyciem CALORIS MS 23 i uniknąć mieszanki / rozcieńczania smaru z
- - See more at: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.finol.ie/lubricants-oils/industry/Industry-grease/caloris-ms-23/&usg=ALkJrhjOkUfjqSzUp-SL8A0BSz7qsBIM8Q#sthash.IbhQdhcn.dpuf