Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:29

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-ceran-gep-50-kg-p-820.html



TOTAL CERAN GEP 50 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

Smar kompleksowy sulfonianu wapnia z dodatkiem stałych środków smarnych, o właściwościach EP, wysokotemperaturowy i odporny na działanie wody.
z CERAN GEP jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w otwartych przekładniach bębnów obrotowych, przekładni zębatych w piecach do wyprażania i hutach, do pracy w trudnych warunkach. z CERAN GEP jest szczególnie dostosowany do smarowania walcarek w przemyśle cukrowniczym(łożysk ślizgowych, wałków zębatych/otwartych przekładni zębatych). z Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.
Doskonała stabilność termiczna i mechaniczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. z Wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. z Możliwość nanoszenia natryskiwaniem, bardzo dobra przyczepność do metali. z Niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. z CERAN GEP nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalneg
Smar półpłynny do trudnych warunków, odporny na wodę. Stosowany w cementowniach i przemyśle ciężkim. Zalecenia Półpłynny, do wysokich obciążeń Odporny na działanie wody, do pracy w wysokich temperaturach, antykorozyjny, nie zawiera szkodliwych substancji Smarowanie natryskowe Nie zawiera substancji szkodliwych