

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-ceran-hvs-18-kg-p-842.html>



TOTAL CERAN HVS 18 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

CERAN HVS jest smarem przeznaczonym do pracy przy ekstremalnych naciskach, szczególnie dostosowanym do smarowania wolnoobrotowych się łożysk w przemyśle stalowym pracujących w wysokich temperaturach i przy wysokich naciskach. z CERAN HVS jest również odpowiedni jako wielofunkcyjny smar EP do różnych zastosowań przemysłowych gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą. z Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.

z Dzięki bardzo nowoczesnej formulacji i właściwościom, CERAN HVS spełnia najbardziej ostre wymagania przemysłowe ustalone przez producentów łożysk przemysłowych. z Doskonała stabilność termiczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. z Wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. z Niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. z CERAN HVS nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. z ISO 6743-9: L-XBFB 1/2 z DIN 51 502: KP1/2R -25