



TOTAL CERAN MBG 18 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

CERAN MBG to wielofunkcyjny smar wysokociśnieniowy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w maszynach budowlanych, do zastosowań przemysłowych i układów centralnego smarowania. z CERAN MBG nadaje się szczególnie do pracy w ciężkich warunkach jak wysokie obciążenia , wilgoć, agresywne czynniki oraz niskie temperatury. z Przy uzupełnianiu smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia kurzem i/ub brudem.

z CERAN MBG spełnia najostrzejsze wymagania przemysłowe i dzięki swoim właściwościom może zastępować inne smary konwencjonalne i specjalne. z Wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. z Dzięki nadzwyczajnej stabilności termicznej, po powrocie do temperatury otoczenia smar odzyskuje pierwotną strukturę. z Niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody (do 50%) przedostanie się do smaru. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne, wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. z CERAN MBG nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE Specyfikacje międzynarodowe

ISO 6743-9: L-XCFIB 1/2 z DIN 51 825: KP1/2R -30 z FAG FE8-7,5 UpM / 80Kn / 80°C

ZALETY

Smar do trudnych warunków, odporny na wodę i czynniki agresywne. Do zastosowań przemysłowych.

Szeroki zakres temperatur pracy, do wysokich obciążeń. Odporny na działanie wody, antykorozyjny, nie zawiera szkodliwych substancji.