Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:31

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-ceran-ms-18-kg-p-851.html



TOTAL CERAN MS 18 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

CERAN MS jest odpowiedni do smarowania wszystkich rodzajów skojarzeń, które podlegają wysokim naciskom i obciążeniom udarowym, pracujących w warunkach gdzie smar jest w częstym kontakcie z wodą np. dźwigi przesuwne, koła zębate tarczowe, przeguby pras, przenośniki, sprzęgła zębate itp., oraz w wielu innych zastosowaniach. z CERAN MS jest odpowiedni do smarowania granicznego przy wysokich naciskach i w wysokich temperaturach. W sytuacji przypadkowego przegrzania, obecność disiarczku molibdenu będzie gwarantować dobre smarowanie i zapobiegnie zakleszczeniu lub zapieczeniu. z Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.
z Niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy do smaru przedostanie się duża ilość wody. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. z CERAN MS nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

ISO 6743-9: L-XBFHB 1 z DIN 51 502: KPF1R -20

ZASTOSOWANIA
Wielofunkcyjny smar do trudnych warunków, odporny na wodę. Zastosowania w przemyśle gdzie występują obciążenia udarowe.
Smar wielofunkcyjny Do obciążeń udarowych Odporny na działanie wody Odporny na wibracje Antykorozyjny Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji