

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-ceran-st-2-18-kg-p-844.html>



TOTAL CERAN ST 2 18 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

z CERAN ST 2 jest wysoce adhezyjnym, odpornym na wodę smarem EP, przeznaczonym do smarowania maszyn przemysłowych (zwijarki, walce, itp.), do zastosowań morskich (liny druciane, otwarte przekładnie, zawiasy, ściązacze) i zastosowań portowych, gdzie panują najtrudniejsze warunki (woda, gorąco, kurz i inne zanieczyszczenia). z CERAN ST 2 jest odpowiedni także jako wielofunkcyjny smar w zastosowaniach przy budowie dróg gdzie woda często wchodzi w kontakt ze smarem. z Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.

z Silna adhezja do powierzchni wydłuża okresy przesmarowywania, co redukuje czas poświęcony na konserwację prewencyjną. z Doskonała stabilność termiczna. Zachowuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. z Wyróżniająca się odporność na przenoszenie obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i AW. z Niezwykła odporność na działanie wody, odporny nawet na zmywanie wodą morską, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia oraz specjalnego pakietu dodatków, również w obecności wody morskiej. z CERAN ST nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

z ISO 6743-9 : L-XBFB 2 z DIN 51 502 : KP2R -25