



TOTAL CERAN WR 2 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

□ CERAN WR 2 jest wielofunkcyjnym smarem EP, opracowanym do smarowania we wszystkich rodzajach zastosowań przemysłowych, morskich i przybrzeżnych, do pracy w najtrudniejszych warunkach (woda, wysoka temperatura, kurz i inne zanieczyszczenia). □ CERAN WR 2 jest również odpowiedni jako wielofunkcyjny smar EP do różnych zastosowań przy budowie dróg, gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą. □ Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania. □ Dzięki bardzo nowoczesnej formulacji i właściwościom, CERAN WR 2 spełnia najbardziej ostre wymagania przemysłowe. Jego zakres stosowania jest bardzo szeroki, może on z powodzeniem zastąpić wiele smarów konwencjonalnych. □ Doskonała stabilność termiczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. □ Wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. □ Niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. □ Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. □ CERAN WR 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. □ Spełnia wszystkie wymagania Voith VN 108 (mydło nie jest litowe, jest to kompleksowy sulfonian wapnia). □ ISO 6743-9 : L- XBFIB 2 □ DIN 51 502 : KP1R -25 □ Norma morska STM 310A (NATO G 460)

ZASTOSOWANIA

Wielofunkcyjny smar do bardzo trudnych warunków, odporny na wodę. Stosowany w przemyśle
Smar wielofunkcyjny Do wysokich obciążeń Odporny na działanie wody Wysokotemperaturowy Antykorozyjny Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji