

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-ceran-xm-100-50-kg-p-872.html>



# TOTAL CERAN XM 100 50 KG

Producent

**TOTAL**

## Opis produktu

□ CERAN XM 100 jest produkowany na NOWEJ GENERACJI mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrifiants. To nowe mydło wzmacnia właściwości takie jak: odporność na wodę, zdolność do przenoszenia obciążeń, odporność termiczną oraz właściwości antykorozyjne, pozwalając jednocześnie zachować bardzo dobrą pompowalność i zdolność do dobrego smarowania przy wysokich prędkościach poślizgu.

□ CERAN XM 100 jest odpowiedni do smarowania wszystkich rodzajów zespołów poddanych wysokim naciskom oraz obciążeniom uderowym, pracujących w warunkach gdzie smar jest w częstym kontakcie z wodą (nawet z wodą morską ze względu na wzmocnione właściwości antyrdzewne) w transporcie, w zastosowaniach w przystaniach i poza portowych. □ CERAN XM 100 jest odpowiedni do smarowania obciążonych łożysk ślizgowych, kulkowych i rolkowych (łożyska kół) w wentylatorach i w przemyśle papierniczym. CERAN XM 100 jest przede wszystkim odpowiedni jako wielofunkcyjny smar EP w zastosowaniach w trudnym terenie takich jak tuleja- sworzeń, koła zębate tarczowe i koła gąsienic koparek. □ CERAN XM 100 jest odpowiedni do stosowania w układach centralnego smarowania. □ Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.

□ NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrifiants umożliwia stosowanie CERAN XM 100 w łożyskach szybkoobrotowych. CERAN XM 100 wykazuje wyróżniające się właściwości eksploatacyjne nawet przy wysokim współczynniku nDm, przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich zalet NOWEJ GENERACJI takich jak: ochrona korozyjna, czas pracy łożysk, zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń oraz termiczna odporność. □ Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne dzięki doskonałym właściwościom sulfonianów wapnia również w obecności wody morskiej. □ NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia umożliwia uzyskanie przez CERAN XM 100 wyróżniających się właściwości eksploatacyjnych nawet w zastosowaniach z wysokimi prędkościami poślizgowymi, gdzie typowo są wymagane smary na bazie mocznika (poliuretanu) lub kompleksowe litowe. □ CERAN XM 100 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

## SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XCDIB 1/2 □ DIN 51 502: KP1/2N -30