Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:17

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-ceran-xm-220-0-425-p-878.html



TOTAL CERAN XM 220 0,425

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

CERAN XM 220 jest produkowany na NOWEJ GENERACJI mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrifiants. To nowe mydło wzmacnia właściwości takie jak: odporność na wodę, zdolność do przenoszenia obciążeń, odporność termiczną oraz właściwości antykorozyjne, pozwalając jednocześnie zachować bardzo dobrą pompowalność i zdolność do dobrego smarowania przy wysokich szybkościach poślizgu. CERAN XM 220 jest odpowiedni do smarowania wszystkich rodzajów zespołów poddanych wysokim naciskom oraz obciążeniom udarowym, pracujących w warunkach gdzie smar jest w częstym kontakcie z wodą (nawet z wodą morską ze względu na wzmocnione właściwości antyrdzewne). CERAN XM 220 jest odpowiedni do smarowania procesów ciągłego odlewania i walcarek w stalowniach, łożysk w mokrych i suchych sekcjach (walce filcowe) papierni oraz we wszystkich zastosowaniach przemysłowych gdzie występują trudne warunki pracy (wilgoć, obciążenia, wysokie temperatury, kurz, itp.). CERAN XM 220 jest odpowiedni do stosowania w układach centralnego smarowania. Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania

 NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrifiants umożliwia stosowanie CERAN XM 220 w łożyskach szybkoobrotowych. CERAN XM 220 wykazuje wyróżniające się właściwości eksploatacyjne nawet przy wysokim współczynniku nDm, przy jednoczesnym zyskaniu wszystkich zalet NOWEJ GENERACJI takich jak: ochrona korozyjna, czas pracy łożysk, zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń oraz termiczna odporność. Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne dzięki doskonałym właściwościom sulfonianów wapnia również w obecności wody morskiej. NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia umożliwia uzyskanie przez CERAN XM 220 wyróżniających się właściwości eksploatacyjnych nawet w zastosowaniach z wysokimi szybkościami poślizgowymi, gdzie typowo są wymagane smary na bazie mocznika (poliuretanu) lub kompleksowe litowe. CERAN XM 220 nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

 ISO 6743-9: L-XBFHB 1/2 DIN 51 502: KP1/2R -30