

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-ceran-xm-220-50-kg-p-876.html>



TOTAL CERAN XM 220 50 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

□ CERAN XM 220 jest produkowany na NOWEJ GENERACJI mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrificants. To nowe mydło wzmacnia właściwości takie jak: odporność na wodę, zdolność do przenoszenia obciążeń, odporność termiczną oraz właściwości antykorozyjne, pozwalając jednocześnie zachować bardzo dobrą pompowalność i zdolność do dobrego smarowania przy wysokich szybkościach poślizgu. □ CERAN XM 220 jest odpowiedni do smarowania wszystkich rodzajów zespołów poddanych wysokim naciskom oraz obciążeniom udarowym, pracujących w warunkach gdzie smar jest w częstym kontakcie z wodą (nawet z wodą morską ze względu na wzmocnione właściwości antyrdzewne). □ CERAN XM 220 jest odpowiedni do smarowania procesów ciągłego odlewania i walcarek w stalowniach, łożysk w mokrych i suchych sekcjach (walce filcowe) papierni oraz we wszystkich zastosowaniach przemysłowych gdzie występują trudne warunki pracy (wilgoć, obciążenia, wysokie temperatury, kurz, itp.). □ CERAN XM 220 jest odpowiedni do stosowania w układach centralnego smarowania. □ Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.

□ NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia opracowanego przez TOTAL Lubrificants umożliwia stosowanie CERAN XM 220 w łożyskach szybkoobrotowych. CERAN XM 220 wykazuje wyróżniające się właściwości eksploatacyjne nawet przy wysokim współczynniku nDm, przy jednoczesnym zyskaniu wszystkich zalet NOWEJ GENERACJI takich jak: ochrona korozyjna, czas pracy łożysk, zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń oraz termiczna odporność. □ Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne dzięki doskonałym właściwościom sulfonianów wapnia również w obecności wody morskiej. □ NOWA GENERACJA mydła kompleksowego sulfonianu wapnia umożliwia uzyskanie przez CERAN XM 220 wyróżniających się właściwości eksploatacyjnych nawet w zastosowaniach z wysokimi szybkościami poślizgowymi, gdzie typowo są wymagane smary na bazie mocznika (poliuretanu) lub kompleksowe litowe. □ CERAN XM 220 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XBFBH 1/2 □ DIN 51 502: KP1/2R -30