Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:43

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-coolelf-supra-208-l-p-1020.html



TOTAL COOLELF SUPRA 208 L

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

COOLELF SUPRA jest płynem chłodzącym o wydłużonym okresie «życia», zestawionym na bazie bardzo czystego glikolu monoetylenowego z dodatkiem inhibitorów korozji, będących wynikiem najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony materiałów w korozyjnych środowiskach. Ta wyjątkowo przyjazna środowisku formulacja, nie zawiera zupełnie fosforanów, amin, azotynów i boru.

ZASTOSOWANIA

 Przemysłowe silniki diesla i silniki wymagające płynu chłodzącego zapewniającego ochronę do temperatur powyżej – 25 °C. Do instalacji kogeneracji, gdy dopuszczone jest stosowanie płynu o temperaturze krystalizacji – 7 °C, stosować COOLELF CHP SUPRA. Przed napełnieniem układu, który pracował uprzednio na innym płynie, należy go przepłukać celem uniknięcia pogorszenia jakości nowego płynu.

SPECYFIKACJE międzynarodowe

 COOLELF SUPRA spełnia wymagania następujących specyfikacji : - ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985 - BS 6580 - AFNOR NF R 15-601

Specyfikacje producentów silników

- CUMMINS - DIESEL RICERCHE - GE JENBACHER - GE Oil & Gas Nuovo Pignone - MAN - MTU - MWM - PERKINS - ROLLS ROYCE - SEMT PIELSTICK - WÄRTSILÄ

Prosimy o kontakt