

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-copal-ms-2-180-kg-p-890.html>



TOTAL COPAL MS 2 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

COPAL MS 2 jest odpowiedni do smarowania granicznego przy wysokich naciskach i w wysokich temperaturach. W sytuacji przypadkowego przegrzania, obecność disiarczku molibdenu będzie gwarantować dobre smarowanie i zapobieganie zakleszczeniu lub zapieczeniu. z Szczególnie odpowiedni do różnorodnych zastosowań przemysłowych i budowlanych, gdzie występują trudne warunki pracy tj. duże naciski i wysokie temperatury. z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosować automatyczny system pompowania albo kartridże. z Bardzo dobra odporność na wysokie naciski i powtarzalne obciążenia udarowe. z Doskonała stabilność termiczna i powrót do swojej konsystencji w temperaturze otoczenia. z Dobra odporność na obecność wody. z Bardzo dobra przyczepność do metali. z Doskonała pompowność dzięki strukturze smaru. z COPAL MS 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBDEB 2 z DIN 51502: KPF2N-20

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność.