Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:52

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-copal-ogl-2-180-kg-p-897.html



TOTAL COPAL OGL 2 180 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

COPAL OGL 2 jest przede wszystkim przeznaczony do stosowania w otwartych przekładniach, tam gdzie jest wymagany smar klasy NLGI 2. z COPAL OGL 2 może być stosowany jako podstawowy smar do smarowania przekładni w piecach do wyprażania, w hutach itp. z COPAL OGL 2 może być stosowany także do łożysk ślizgowych mocno obciążonych, pracujących w najtrudniejszych warunkach (obciążenia udarowe, wysokie naciski, duża ilość wody) lub w zastosowaniach wymagających stosowania wysoce adhezyjnego smaru (siodło). z Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania smaru. COPAL OGL 2 można także nanosić ręcznie pędzlem lub innym odpowiednim narzędziem. Podczas nanoszenia unikać zabrudzenia smaru ma to wpływ na optymalne smarowanie.

Doskonała adhezyjność w skojarzeniu z bardzo dobrą zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń i powtarzających się obciążeń udarowych powoduje, że COPAL OGL 2 szczególnie dobrze chroni przed zużyciem zęby przekładni oraz łożyska ślizgowe, znacznie wydłużając czas pracy sprzętu. z COPAL OGL 2 zawiera stałe środki smarne, obniżające współczynnik tarcia, ograniczające zużycie szczególnie w miejscach zazębienia i podstawy zębów oraz zmniejszające zużycie energii. z Bardzo dobra odporność na wodę nawet pod ciśnieniem. z COPAL OGL 2 nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBDEB 2 z DIN 51 502: OGPF2N - 15