

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-copal-olg-0-180-p-896.html>



TOTAL COPAL OLG 0 180

Producent

TOTAL

Opis produktu

COPAL OGL 0 jest przede wszystkim przeznaczony do stosowania w otwartych przekładniach bębnowo-obrotowych, napędach z pojedynczym i podwójnym wałkiem zębatym w piecach do wyprężania i hutach, pracujących w bardzo trudnych warunkach (np. cementownie, papiernie). z COPAL OGL 0 może być stosowany także w przekładniach zębatych i przekładniach otwartych, typowo stosowanych w przemyśle cukierniczym, stalowym oraz w układach wiatraków (systemy aerodynamiczne). z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosować automatyczny system pompowania lub natryskiwania, dobrze dostosowanego do dostarczania optymalnych ilości smaru, zapobiegającego przed niedostatkami środka smarnego. Smarowanie przy użyciu zgarniacza jest także możliwe przy stosowaniu smaru COPAL OGL 0.

z Adhezyjność i wyróżniająca się odporność na obciążenie i obciążenia udarowe smaru COPAL OGL 0 chroni zęby przekładni zębatej, zwiększając niezawodność oraz czas przydatności do pracy urządzeń. z COPAL OGL 0 zawiera stałe środki smarne, obniżające współczynnik tarcia, ograniczające zużycie szczególnie w miejscach zazębienia i podstawy zębów oraz zmniejszające zużycie energii. z Bardzo dobra odporność na wodę. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne dzięki dobrze dobranym dodatkom. z COPAL OGL 0 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBDHB 0 z DIN 51 502: OGPFOH - 20

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, cenę i dostępność,