Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 21:12

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-copal-olg-0-180-kg-p-895.html

TOTAL COPAL OLG 0 180 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

COPAL OGL 0 jest przede wszystkim przeznaczony do stosowania w otwartych przekładniach bębnów obrotowych, napędach z pojedynczym i podwójnym wałkiem zębatym w piecach do wyprażania i hutach, pracujących w bardzo trudnych warunkach (np. cementownie, papiernie). z COPAL OGL 0 może być stosowany także w przekładniach zębatych i przekładniach otwartych, typowo stosowanych w przemyśle cukierniczym, stalowym oraz w układach wiatraków (systemy aerodynamiczne). z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosować automatyczny system pompowania lub natryskiwania, dobrze dostosowanego do dostarczania optymalnych ilości smaru, zapobiegającego przed niedostatkiem środka smarnego. Smarowanie przy użyciu zgarniacza jest także możliwe przy stosowaniu smaru COPAL OGL 0.
z Adhezyjność i wyróżniająca się odporność na obciążenie i obciążenia udarowe smaru COPAL OGL 0 chroni zęby przekładni zębatej, zwiększając niezawodność oraz czas przydatności do pracy urządzeń. z COPAL OGL 0 zawiera stałe środki smarne, obniżające współczynnik tarcia, ograniczające zużycie szczególnie w miejscach zazębienia i podstawy zębów oraz zmniejszające zużycie energii. z Bardzo dobra odporność na wodę. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne dzięki dobrze dobranym dodatkom. z COPAL OGL 0 nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBDHB 0 z DIN 51 502: OGPF0N - 20

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania,o cenę i dostępność.