

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-dacnis-lpg-150-208-l-p-1066.html>



TOTAL DACNIS LPG 150 208 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Sprężarki

ZASTOSOWANIA

□ Smarowanie sprężarek rotacyjnych do węglowodorów gazowych, LPG lub upłynnionego gazu ziemnego (LNG), oraz takich jak : - metanu, etanu, etylenu, propanu, propylenu, butanu, butylenu, butadienu, jak również gazów chemicznych takich jak: - amoniaku, monomeru chlorku winylu. □ Smarowanie sprężarek chłodniczych stosujących jako czynnik chłodniczy gazy LPG, wykorzystywanych w przemyśle naftowym i petrochemicznym (rafinerie, platformy wiertnicze, stanowiska dodatkowego sprężania, zakłady upłynniania).

□ Zastosowanie specjalnej bazy poliglikolowej w oleju DACNIS LPG 150 powoduje, że olej jest tylko nieznacznie rozcieńczany gazem węglowodorowym. Lepkość oleju w warunkach wysycenia gazem pod ciśnieniem spełnia wymagania lepkościowe OEM w odniesieniu do sprężarek gazowych. □ Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie przy długim okresie pracy bez konserwacji. □ Bezpieczeństwo eksploatacji sprężarki wynikające z dobrych właściwości przeciwzużyciowych, antykorozyjnych i antyrdzewnych oleju. □ Niska temperatura płynięcia zapobiega krzepnięciu oleju w parowniku.

□ Oleje poliglikolowe są wysoce higroskopijne, mogą więc absorbować wilgoć z otaczającego powietrza. Może to spowodować nadmierne pienienie się w sprężarce. Z tego względu bezwzględnie należy ograniczyć do minimum kontakt z powietrzem, a napełnianie sprężarki olejem prowadzić w atmosferze azotu.

SPECYFIKACJE

□ Sulzer Burckhardt, Howden, Mycom, Aerzen