

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-equivis-d-208-l-p-1070.html>



TOTAL EQUIVIS D 208 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Smarowanie

ZASTOSOWANIA

Każdy układ hydrauliczny, w którym nie można uniknąć znacznych ilości wody, a zlanie tej wody jest niemożliwe. z Zawartość detergentu gwarantuje wysoką niezawodność eksploatacyjną nawet w niekorzystnych warunkach pracy, w szczególności przy dużej zawartości wody. z Wysoki wskaźnik lepkości umożliwia właściwą pracę układu hydraulicznego w szerokim zakresie temperatur. z Equivis D 46 jest szczególnie zalecany do stosowania w hydraulicznych podnośnikach.

Właściwości detergencyjne powodują, że ciecz absorbuje duże ilości wody zachowując jednocześnie swoje właściwości. z Wysoki wskaźnik lepkości i wysoka odporność na ścinanie. z Wysoka stabilność termiczna zapewnia dobrą odporność cieczy w wysokich temperaturach pracy. z Doskonałe właściwości EP i przeciwzużyciowe. z Wysoka odporność na utlenianie zapewnia wydłużony czas pracy produktu. z Doskonałej odporności na pienienie towarzyszy szybkie uwalnianie powietrza. z Dobre właściwości antyrdzewne i antykorozyjne. Właściwości detergencyjne powodują, że ciecz absorbuje duże ilości wody zachowując jednocześnie swoje właściwości. z Wysoki wskaźnik lepkości i wysoka odporność na ścinanie. z Wysoka stabilność termiczna zapewnia dobrą odporność cieczy w wysokich temperaturach pracy. z Doskonałe właściwości EP i przeciwzużyciowe. z Wysoka odporność na utlenianie zapewnia wydłużony czas pracy produktu. z Doskonałej odporności na pienienie towarzyszy szybkie uwalnianie powietrza. z Dobre właściwości antyrdzewne i antykorozyjne.

SPECYFIKACJE

ISO 6743/4 HV (za wyjątkiem deemulgowalności)