

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-equivis-xlt-15-20l-p-747.html>



TOTAL EQUIVIS XLT 15 20L

Producent

TOTAL

Opis produktu

- EQUIVIS XLT jest przeznaczony do stosowania w urządzeniach hydraulicznych o szerokim zakresie w bardzo niskich temperaturach.
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości EQUIVIS XLT znacznie rozszerza zakres temperatur pracy układów hydraulicznych.
- Niska lepkość w niskich temperaturach pozwala wykluczyć występowania kawitacji podczas rozruchu, co zapewnia natychmiastowego właściwego funkcjonowania układu.
- Dobrą odporność na działanie sił ścinających umożliwia niezawodne tworzenie filmu środka smarowego w wysokich temperaturach, a wydajność pracy pomp hydraulicznych jest maksymalnie zwiększona.
- Preparat bezpopiołowy zapewnia bardzo wysoką odporność na utlenianie, przeznaczony do zmniejszenia tworzenia się osadów i pozwala na zwiększenie czasu działania.
- Dobry zapalaczem - miodonowy - podominowany przez korozyjny związek.
- Wysoka odporność na utlenianie i korozję.

CECHY

	Standard	Wymiary	EQUIVIS XLT 15	EQUIVIS XLT 22	EQUIVIS XLT 32
Wygląd	Naocznie		Przezroczysty	Przezroczysty czerwony	Przezroczysty
Gęstość w temperaturze 15 ° C	ASTM D 4052		0.847	0.852	0.854
Lepkość w temperaturze - 40 ° C.	ASTM D445	mm 2 / s	600	900	1200
Lepkość w temperaturze 40 ° C	ASTM D445	mm 2 / s	15	22	32
Lepkość w temperaturze 100 ° C	ASTM D445	mm 2 / s	5.3	7.5	10.7
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270		350	350	350
Temperatura zapłonu	ASTM D92	° C	110	110	110
Punkt Congelation	ASTM D97	° C	57	54	51
Maszyna cztery kulki, średnica śladu zużycia	ASTM D 4172	Mm	0,44	0,44	0,44
FZG / 8,3 / 90	DIN 51354/2	Etap	-	10	10

- Oferujemy dużą grupę olejów smarowych dla różnych zakresów temperatury w różnych klasach lepkości.
- Prosimy o zwrot i pytać.