

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 19:36

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-equivis-zs-15-208-l-p-1069.html>



TOTAL EQUIVIS ZS 15 208 L

Dostępność

Na zamówienie

Producent

TOTAL

Opis produktu

PROSIMY O KONTAKT

ZASTOSOWANIA

□ Oleje Equivis ZS są zalecane do stosowania we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych, pracujących przy wysokich ciśnieniach (zgodnie z ograniczeniami podanymi przez producenta pompy) oraz przy wysokich temperaturach (miejscami do 100 °C). □ Oleje te są szczególnie odpowiednie do wszystkich rodzajów układów hydraulicznych pracujących przy zmiennych ekstremalnych temperaturach oraz do sprzętu pracującego na dworze: łatwe uruchomienie w ujemnej temperaturze (-30°C) przy typowej pracy o każdej porze roku, przede wszystkim do budownictwa lądowego i wodnego, rolnictwa, marynarki, transportu i innych zastosowań przemysłowych.

□ Bardzo wysoki wskaźnik lepkości. □ Doskonała odporność na ścinanie. □ Bardzo dobra stabilność termiczna, zapobiega powstawaniu szlamu nawet w wysokich temperaturach. □ Bardzo dobra stabilność oksydacyjna zapewnia długi czas pracy oleju. □ Dobre właściwości przeciwzużyciowe zapewniają maksymalny czas życia sprzętu. □ Doskonała stabilność hydrolityczna, zapobiega blokowaniu filtra. □ Wyróżniająca się filtrowalność, nawet wobec wody. □ Doskonała ochrona przed rdzą i korozją. □ Dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza, olej nie zawiera silikonu. □ Bardzo niska temperatura płynięcia. □ Dobra deemulgowalność zapewnia szybkie wydzielenie wody.

SPECYFIKACJE

□ AFNOR NF E 48-603 HV □ ISO 6743/4 HV □ DIN 51524 P 3 HVLP □ CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70 □ VICKERS M-2950S, I-286