



TOTAL FINASOL BAC 200 L

Dostępność

Na zamówienie

Producent

TOTAL

Opis produktu

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność prosimy kontakt.

ZASTOSOWANIA

Odtłuszczanie mechaniczne. □ Odtłuszczanie części mechanicznych □ Odtłuszczanie korpusów obrabiarek □ Mycie łożysk, mechanizmów napędowych i filtrów □ Obsługa i konserwacja w przemyśle □ Mycie form wtryskowych □ Mycie po magazynowaniu □ Przygotowanie powierzchni przed montażem Maszyny budowlane. Warsztaty remontowe. Przemysł samochodowy. Producenci sprzętu. Przemysł lotniczy i kosmiczny. Przemysł tworzyw sztucznych.

Z powodu dużej różnorodności substancji występujących w materiałach, które są stosowane w przemyśle, szczególnie w przypadku materiałów termoplastycznych lub termoodpornych, zalecamy operatorom wykonanie wszelkich możliwych testów kompatybilności na wrażliwych materiałach, które będą myte lub odtłuszczane. Kompatybilność zwykle zależy od stosowanych procedur oraz od czasu kontaktu między rozpuszczalnikiem a tworzywem sztucznym.

SPECYFIKACJE

□ TOTAL FINASOL BAC jest technicznym płynem całkowicie odaromatyzowanym, szczególnie odpowiednim do odtłuszczania i do typowych procesów mycia. □ TOTAL FINASOL BAC jest doskonałym rozpuszczalnikiem do smarów i olejów pochodzenia mineralnego lub syntetycznego. Usuwa również wszystkie zabrudzenia organiczne i nieorganiczne (kurz, wióry metalowe, opiłki, itp.)

□ TOTAL FINASOL BAC nie zawiera żadnych stabilizatorów. Nie powoduje korozji metali. Jest kompatybilny ze wszystkimi metalami jak również z większością tworzyw sztucznych i elastomerów. □ TOTAL FINASOL BAC ma wysoką temperaturę zapłonu, 59°C. Wysoka temperatura zapłonu zmniejsza zagrożenie pożarem w środowisku przemysłowym. □ Do przyspieszenia suszenia części mytych TOTAL FINASOL BAC można stosować sprężone powietrze.