

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-glacelf-supra-208-l-p-1024.html>



TOTAL GLACELF SUPRA 208 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Płyn chłodzący

ZASTOSOWANIA

□ Chłodzenie przemysłowych silników diesla wymagających ochrony przed zamarzaniem od - 18 do - 50 °C wg tabeli rozcieńczeń (przedstawionej poniżej). Zaleca się stosowanie wody o małej twardości, jeśli nawet wyniki laboratoryjne uzyskano dla wody o twardości 20 °TH. □ Przed napełnieniem układu, wcześniej pracującego z innym płynem, zdecydowanie zaleca się płukanie układu, celem uniknięcia zmiany właściwości produktu. Podstawową zasadą jest mechaniczne, dokładne wymieszanie koncentratu płynu z wodą, tak aby uzyskać jednorodną mieszaninę. □ Celem uzyskania płynu do stosowania przez cały rok, GLACELF SUPRA przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. Wymaganą ochronę przed mrozem można uzyskać stosując GLACELF SUPRA w następujących proporcjach.

% objętościowy GLACELF SUPRA 35 40 50 60 Temperatura krystalizacji °C, ASTM D 1177 -21 -26 -37 -50

Specyfikacje międzynarodowe

□ GLACELF SUPRA spełnia następujące specyfikacje : - ASTM D 3306, ASTM D 4985 - SAE J 1034 - BS 6580 - BS 5117 - AFNOR NF R 15-601

□ GLACELF SUPRA spełnia wymagania następujących producentów silników:

- CUMMINS - DIESEL RICERCHE - GE JENBACHER - GE Oil & Gas Nuovo Pignone - MAN - MTU - MWM - PERKINS - ROLLS ROYCE - SEMT PIELSTICK - WÄRTSILÄ