



TOTAL HVA 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

Smar kompleksowy sulfonianu wapnia, o właściwościach EP, wysokotemperaturowy i odporny na działanie wody. z CERAN HVA jest wielofunkcyjnym smarem EP przeznaczonym przede wszystkim do smarowania zamkniętych łożysk w przemyśle stalowym, pracujących w wysokich temperaturach i przy wysokich naciskach. z CERAN HVA jest również odpowiedni jako wielofunkcyjny smar EP do różnych zastosowań przemysłowych gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą. z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania

z Dzięki bardzo nowoczesnej formulacji i właściwościom, CERAN HVA spełnia najbardziej ostre wymagania przemysłowe ustalone przez producentów łożysk przemysłowych. z Doskonała stabilność termiczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. z Wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. z Niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. z CERAN HVA nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

z ISO 6743-9: L-XBFBH 2 z DIN 51 502: KP2R -25