

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-lical-ms-2-180-kg-p-904.html>



TOTAL LICAL MS 2 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

□ LICAL MS 2 jest wielofunkcyjnym smarem EP, przeznaczonym do smarowania, różnych skojarzeń gdzie występują obciążenia udarowe i wibracje, pracujących w wilgotnych, zakurzonych i/lub suchych warunkach w szczególności w kopalnictwie. □ LICAL MS 2 jest również odpowiedni jako wielofunkcyjny smar EP do zastosowań nie drogowych gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą np. tuleja- sworzeń, koła zębate tarczowe i koła gąsienic koparek. □ LICAL MS 2 jest odpowiedni do warunków smarowania granicznego przy wysokich naciskach i temperaturach. W sytuacji przypadkowego przegrzania, obecność disiarczku molibdenu będzie gwarantować dobre smarowanie i zapobiegać zakleszczaniu się i zapiekaniu. □ W trakcie ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładówkartridży.

□ LICAL MS 2 tworzy wytrzymały film, wynikiem tego jest obniżenie kosztów utrzymania i przestojów. □ Mieszalny z prawie wszystkimi typowymi smarami zawierającymi mydła. □ Doskonała stabilność mechaniczna zapobiegająca wyciekaniu lub utracie konsystencji podczas eksploatacji. □ Doskonała przyczepność do metali. □ Dobra stabilność termiczna, zapewniająca dobrą odporność na zmienne temperatury. □ LICAL MS 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XBCHB 2 □ DIN 51 502: KPF2K -20

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność.