Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:59

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-marson-wr-2-50-kg-p-991.html



TOTAL MARSON WR 2 50 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MARSON WR 2 jest wielofunkcyjnym smarem EP, przeznaczonym do smarowania łożysk ślizgowych, pracujących przy średnich i małych prędkościach, gdzie od smaru jest wymagana wyjątkowa zdolność do przenoszenia obciążeń w wilgotnych warunkach. z MARSON WR 2 jest głównie zalecany do stosowania w budownictwie lądowym, gdzie smar jest narażony na wymywanie wodą i zanieczyszczenie. z MARSON WR 2 jest również odpowiedni jako wielofunkcyjny smar, do wolno poruszających się mocno obciążonych zastosowań przemysłowych i budowy dróg, gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą. z Zawsze należy unikać zanieczyszczenia smaru kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu pompowania lub stosowanie wkładów -kartridży

Bardzo duża lepkość oleju bazowego, dostosowuje smar do pracy w wolno poruszających się, mocno obciążonych zastosowaniach. z Tworzy wytrzymały film smarowy, wynikiem czego jest obniżenie kosztów utrzymania i przestojów. z Mieszalny z większością innych typowych smarów na bazie mydeł. z Doskonała adhezja do metali. z Wyróżniająca się odporność na wymywanie wodą i na mgłę wodną. z Dobra termostabilność, stąd duża odporność na zmienne temperatury. z MARSON WR 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

SPECYFIKACJE
ISO 6743-9: L-XACHB 2 z DIN 51 502: MP2K -10

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność.