Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:28

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-multis-2-5-kg-4-szt-p-957.html



TOTAL MULTIS 2 5 KG (4 SZT)

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MULTIS 2 jest wielofunkcyjnym smarem ogólnego stosowania przeznaczonym do typowych warunków pracy i obciążeń, zestawionym do smarowania wszystkich typów uniwersalnych skojarzeń w transporcie, rolnictwie, budowie i utrzymaniu dróg, pracujących w wilgotnych, zakurzonych i/lub suchych warunkach. z Smarowanie wszystkich rodzajów łożysk i przegubów przy normalnych temperaturach i obciążeniach. z Odpowiedni przede wszystkim do samochodów osobowych, lekkich ciężarówek i pojazdów rekreacyjnych. z W trakcie ładowania smaru, bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów (kartridży).

MULTIS 2 jest mieszalny z nieomal wszystkimi innymi typowymi smarami zawierającymi mydła. z Doskonała stabilność mechaniczna zapobiega wyciekaniu lub utracie konsystencji smaru podczas pracy. z Doskonała pompowalność jest rezultatem właściwości niskotemperaturowych i gładkiej struktury. z Bardzo dobra odporność na działanie wody nawet w wilgotnej atmosferze, jest zachowany wystarczający film smarowy. z MULTIS 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBCEA 2 z DIN 51502: K2K-25