Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:01

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-multis-3-180-kg-p-960.html



TOTAL MULTIS 3 180 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MULTIS 3 jest wielofunkcyjnym smarem ogólnego stosowania przeznaczonym do typowych warunków pracy i obciążeń, zestawionym do smarowania wszystkich typów węzłów tracych w transporcie, rolnictwie, budowie i utrzymaniu dróg, pracujących w wilgotnych, zakurzonych i/lub suchych warunkach. z Smarowanie wszystkich rodzajów łożysk i przegubów przy normalnych temperaturach i obciążeniach. z Odpowiedni przede wszystkim do samochodów osobowych, lekkich ciężarówek i pojazdów rekreacyjnych. z W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem /lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów-kartridży.

MULTIS 3 jest mieszalny z nieomal wszystkimi innymi typowymi smarami zawierającymi mydła. z Doskonała stabilność mechaniczna zapobiega wyciekaniu lub utracie konsystencji smaru podczas pracy. z Doskonała pompowalność jest rezultatem właściwości niskotemperaturowych i gładkiej struktury. z Bardzo dobra odporność na działanie wody nawet w wilgotnej atmosferze jest zachowany wystarczający film smarowy. z MULTIS 3 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBCEA 3 z DIN 51502: K3K -20