

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-complex-ep-3-180-kg-p-914.html>



TOTAL MULTIS COMPLEX EP 3 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

Smar MULTIS COMPLEX EP 3 jest przeznaczony do stosowania w różnych zastosowaniach we wszystkich warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej temperatury pracy, gdzie jest ograniczona możliwość stosowania konwencjonalnych smarów litowych. z MULTIS COMPLEX EP 3 jest prawdziwym smarem wielofunkcyjnym, zestawionym do smarowania obciążonych łożysk ślizgowych, kulkowych i rolkowych, łożysk kół, przegubów uniwersalnych, nadwozi oraz różnych skojarzeń podlegających obciążeniom uderowym w transporcie, rolnictwie i przy budowie dróg. z Odpowiedni jako smar ogólnego stosowania do zastosowań przemysłowych wymagających smaru NLGI 3 EP, odpornego na podwyższone temperatury. z W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów (kartridży

Smar MULTIS COMPLEX EP 3 jest przeznaczony do stosowania w różnych zastosowaniach we wszystkich warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej temperatury pracy, gdzie jest ograniczona możliwość stosowania konwencjonalnych smarów litowych. z MULTIS COMPLEX EP 3 jest prawdziwym smarem wielofunkcyjnym, zestawionym do smarowania obciążonych łożysk ślizgowych, kulkowych i rolkowych, łożysk kół, przegubów uniwersalnych, nadwozi oraz różnych skojarzeń podlegających obciążeniom uderowym w transporcie, rolnictwie i przy budowie dróg. z Odpowiedni jako smar ogólnego stosowania do zastosowań przemysłowych wymagających smaru NLGI 3 EP, odpornego na podwyższone temperatury. z W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów (kartridży

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBDHB 3 z DIN 51502: K3N- 20