

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-complex-hv-2-180-kg-p-917.html>



# TOTAL MULTIS COMPLEX HV 2 180 KG

Producent

**TOTAL**

## Opis produktu

□ Smar MULTIS COMPLEX HV 2 jest przeznaczony do stosowania w różnych zastosowaniach w każdych warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wysokich obciążeń i wysokiej temperatury pracy, gdzie jest ograniczona możliwość stosowania konwencjonalnych smarów litowych. □ MULTIS COMPLEX HV 2 jest smarem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do smarowania obciążonych łożysk ślizgowych, kulkowych i rolkowych, łożysk kół, przegubów uniwersalnych, nadwozi oraz różnych skojarzeń podlegających obciążeniom uderowym w transporcie, rolnictwie i przy budowie dróg. □ Odpowiedni jako smar ogólnego stosowania do zastosowań przemysłowych wymagających smaru NLGI 2 EP, o średnio wysokiej lepkości. □ W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów (kartridży).

□ Dzięki nowoczesnej formulacji smar MULTIS COMPLEX HV 2 spełnia wiele różnorodnych wymagań. Jego zakres zastosowań jest szeroki. □ MULTIS COMPLEX HV 2 tworzy wytrzymały film smarowy, odporny na wilgoć, zanieczyszczenia i zmiany temperatury, powodując przez to obniżenie kosztów oraz ograniczając częstość obsługi. □ Mieszalny z większością innych typowych smarów na bazie mydeł. □ MULTIS COMPLEX HV 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

## SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XBEHB 2 □ DIN 51502: KP2P-30