

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-complex-shd-100-17-kg-p-939.html>



TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 100 17 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

MULTIS COMPLEX SHD 100 jest bardzo wysokiej jakości smarem na bazie kompleksowego mydła litowego do zastosowania gdzie występuje wysokie szybkości, takich jak silniki elektryczne i wentylatory, gdzie wymagany jest długi czas pracy. MULTIS COMPLEX SHD 100 jest szczególnie odpowiedni do smarowania ośki pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach. Jest mechanicznie stabilny i może pracować w zakresie od -50°C do +160°C. Chroni także ośki przed fretting korozją. MULTIS COMPLEX SHD 100 jest przystosowany do smarowania sprężarki w warunkach wilgotnych, pomaga także znacznie zredukować tarcie między metalowymi powierzchniami, przez co redukuje vibracje. MULTIS COMPLEX SHD 100 jest także odpowiedni do smarowania materiałów termoplastycznych. MULTIS COMPLEX SHD 100 jest zalecany do temperatur od -50°C do +160°C. MULTIS COMPLEX SHD 100 spełnia wymagania smarowe różnorodnego sprzętu. Jego niski współczynnik tarcia wewnętrznej zapewnia energooszczędność i wydłuża czas pracy ośki. Jest mieszalny z większością konwencjonalnych smarów na bazie mydła (Konsultować się z TOTAL Lubrificants). Bardzo dobra odporność na wodę, zmiany temperatury i zanieczyszczenia. Zapewnia długie okresy między smarowaniami. MULTIS COMPLEX SHD 100 nie zawiera ołowiu oraz innych metali ciężkich uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XEEHB 2 DIN 51502: KP2P- 50