Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:27

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-multis-complex-shd-2-0-4-kg-24-szt-p-943.html



TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 2 0,4 kg (24 SZT)

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

Całkowicie syntetyczny smar (PAO) przeznaczony do pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur. z Idealny do stosowania w zastosowaniach motoryzacyjnych i przemysłowych, tam gdzie występują wysokie temperatury w połączeniu z obecnością pary wodnej lub wilgoci. z Odpowiedni do zastosowań, gdzie wymagana jest pompowalność w niskich temperaturach. z W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów (kartridży).

Długi czas pracy w wysokich temperaturach. z Doskonałe właściwości adhezyjne. z Doskonałe właściwości antykorozyjne i EP. z Bardzo niski moment rozruchowy podczas pracy w niskich temperaturach. z Ciągły zakres temperatur pracy: od –40°C do 160°C. z Chwilowy zakres temperatur pracy: od –40°C do 180°C. z Szeroki zakres zastosowań. z Wyróżniające się właściwości użytkowe w wysokich i niskich temperaturach. z Doskonała ochrona przed rdzą i korozją, doskonała odporność na utlenienie. z Lepsza ochrona przed wchłoniętą wodą. z Wydłużone okresy przesmarowywania. z Mniejsze zużycie przy dużych obciążeniach. z Doskonała pompowalność w niskich temperaturach.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBEHB 2 z DIN 51825: KP2P- 40