Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:15

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-multis-complex-shd-220-180-kg-p-946.html



TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 220 180 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MULTIS COMPLEX SHD 220 jest bardzo wysokiej jakości smarem syntetycznym zalecanym do smarowania w zastosowaniach samochodowych i przemysłowych gdzie występują trudne warunki. Szczególnie jest zalecany do wysokich temperatur, gdy proste mydło litowe lub typowy smar na bazie litowego mydła kompleksowego nie są wystarczające. z MULTIS COMPLEX SHD 220 jest smarem zapewniającym doskonałą ochronę łożysk pracujących pod wysokimi obciążeniami i przy wolnych do umiarkowanych szybkościach obrotowych. Jest odpowiedni do niskich temperatur ze względu na doskonałe właściwości niskotemperaturowe (pompowalność, start w niskich temperaturach). z MULTIS COMPLEX SHD 220 jest przede wszystkim zalecany do suchej sekcji w przemyśle papierniczym, w szczególności do walców filcowych. Dodatkowo, niska lotność bazy syntetycznej oleju wraz z doskonałymi właściwościami wysoko temperaturowymi zapewniają maksymalne okresy dosmarowywania. z MULTIS COMPLEX SHD 220 jest zalecany do temperatur od -50°C do +160°C.

MULTIS COMPLEX SHD 220 spełnia wymagania smarowe różnorodnego sprzętu. Jego niski współczynnik tarcia wewnętrznego zapewnia energooszczędność i wydłuża czas pracy łożysk. z Jest mieszalny z większością konwencjonalnych smarów na bazie mydeł (Konsultować się z TOTAL Lubrifiants). z Bardzo dobra odporność na wodę, zmiany temperatury i zanieczyszczenia. Zapewnia dłuższe okresy między smarowaniami. z MULTIS COMPLEX SHD 220 nie zawiera ołowiu oraz innych metali ciężkich uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XDEHB 2 z DIN 51502: KP2P- 50