

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-complex-shd-32-170-kg-p-944.html>



TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 32 170 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

□ MULTIS COMPLEX SHD 32 jest specjalnym smarem na bazie kompleksowego mydła litowego przeznaczonym do zastosowań pracujących przy obciążeniach od średnich do ciężkich w szerokim zakresie temperatur. □ MULTIS COMPLEX SHD 32 został specjalnie opracowany do smarowania łożysk pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach. Jest mechanicznie stabilny i pompowany w zakresie temperatur od -50°C do 160°C (temperatura górna). Chroni również łożyska przed fretting korozją. □ MULTIS COMPLEX SHD 32 jest także dostosowany do smarowania urządzeń w warunkach wilgotnych i pomaga znacznie zredukować tarcie pomiędzy metalowymi powierzchniami, redukując tym samym vibracje. □ MULTIS COMPLEX SHD 32 jest także odpowiedni do smarowania materiałów termoplastycznych. □ MULTIS COMPLEX SHD 32 jest zalecany do temperatur od -50°C do +160°C.

□ MULTIS COMPLEX SHD 32 spełnia wymagania smarowe różnorodnego sprzętu. Jego niski współczynnik tarcia wewnętrznego zapewnia energooszczędność i wydłuża czas pracy łożysk. □ Jest mieszalny z większością konwencjonalnych smarów na bazie mydeł (Konsultować się z TOTAL Lubrifiants). □ Bardzo dobra odporność na wodę, zmiany temperatury i zanieczyszczenia. Zapewnia dłuższe okresy między smarowaniami. □ MULTIS COMPLEX SHD 32 nie zawiera ołowiu oraz innych metali ciężkich, uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

SPECYFIKACJE

□ ISO 6743-9: L-XEEHB 2 □ DIN 51502: KP2P- 50