Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:29

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-multis-complex-shd-32-18-kg-p-945.html



TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 32 18 KG

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

 MULTIS COMPLEX SHD 32 jest specjalnym smarem na bazie kompleksowego mydła litowego przeznaczonym do zastosowań pracujących przy obciążeniach od średnich do ciężkich w szerokim zakresie temperatur. MULTIS COMPLEX SHD 32 został specjalnie opracowany do smarowania łożysk pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach. Jest mechanicznie stabilny i pompowanly w zakresie temperatur od -50°C do 160°C (temperatura górna). Chroni również łożyska przed fretting korozją. MULTIS COMPLEX SHD 32 jest także dostosowany do smarowania urządzeń w warunkach wilgotnych i pomaga znacznie zredukować tarcie pomiędzy metalowymi powierzchniami, redukując tym samym wibracje. MULTIS COMPLEX SHD 32 jest także odpowiedni do smarowania materiałów termoplastycznych. MULTIS COMPLEX SHD 32 jest zalecany do temperatur od -50°C do +160°C

 MULTIS COMPLEX SHD 32 spełnia wymagania smarowe różnorodnego sprzętu. Jego niski współczynnik tarcia wewnętrznego zapewnia energooszczędność i wydłuża czas pracy łożysk. Jest mieszalny z większością konwencjonalnych smarów na bazie mydeł (Konsultować się z TOTAL Lubrifiants). Bardzo dobra odporność na wodę, zmiany temperatury i zanieczyszczenia. Zapewnia dłuższe okresy między smarowaniami. MULTIS COMPLEX SHD 32 nie zawiera ołowiu oraz innych metali ciężkich, uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

SPECYFIKACJE

 ISO 6743-9: L-XEEHB 2 DIN 51502: KP2P- 50