

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-complex-shd-460-0-375-kg-24-szt-p-953.html>



TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 460

0,375 KG (24 SZT)

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MULTIS COMPLEX SHD 460 jest bardzo wysokiej jakości smarem syntetycznym zalecanym do smarowania we wszystkich zastosowaniach przemysłowych gdzie występują trudne warunki. Szczególnie jest zalecany do wysokich temperatur, gdy proste mydło litowe lub typowy smar na bazie litowego mydła kompleksowego nie są wystarczające z MULTIS COMPLEX SHD 460 jest smarem zapewniającym doskonałą ochronę łożysk pracujących pod wysokimi obciążeniami i przy wolnych do umiarkowanych szybkościach obrotowych. Jest odpowiedni do zastosowań gdzie wymagana jest odporność na wodę. Może być stosowany do smarowania skojarzeń z tworzyw sztucznych. z MULTIS COMPLEX SHD 460 jest przede wszystkim zalecany do suchej sekcji w przemyśle papierniczym, w szczególności do walców filcowych. Dodatkowo, niska lotność bazy syntetycznej oleju wraz z doskonałymi właściwościami wysoko temperaturowymi zapewniają maksymalne okresy dosmarowywania. z MULTIS COMPLEX SHD 460 jest zalecany do temperatur od -40°C do +160°C.

MULTIS COMPLEX SHD 460 spełnia wymagania smarowe różnorodnego sprzętu. Jego niski współczynnik tarcia wewnętrznego zapewnia energooszczędność i wydłuża czas pracy łożysk. z Jest mieszalny z większością konwencjonalnych smarów na bazie mydeł (Konsultować się z TOTAL Lubrifiants). z Bardzo dobra odporność na wodę, zmiany temperatury i zanieczyszczenia. Zapewnia dłuższe okresy między smarowaniami. z MULTIS COMPLEX SHD 460 nie zawiera ołowiu oraz innych metali ciężkich uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XDEHB 1/2 z DIN 51502: KP1/2P- 40