

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-ep-0-18-kg-p-966.html>



TOTAL MULTIS EP 0 18 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MULTIS EP 0 został specjalnie opracowany do smarowania nadwozi z centralnym system smarowania, do którego jest zalecany smar klasy NLGI 0. z Centralne systemy smarowania występują w ciężarówkach, maszynach drogowych, w maszynach rolniczych i budowlanych oraz w przemyśle. z W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania.

Tworzy wytrzymały film co skutkuje wydłużeniem czasu pracy smarowanych części. z Wyróżniająca się pompowność MULTIS EP 0 jest wynikiem doskonałych właściwości niskotemperaturowych i gładkiej tekstury. z MULTIS EP 0 jest mieszalny z większością innych typowych smarów zawierających mydła. z Doskonała adhezja do metali. z MULTIS EP 0 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9 : L-XBCEB 0 z DIN 51502 : MP0K-25