

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-ep-1-180-kg-p-971.html>



TOTAL MULTIS EP 1 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MULTIS EP 1 jest smarem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do smarowania obciążonych łożysk ślizgowych, kulowych i rolkowych, łożysk kół, przegubów uniwersalnych, nadwozi oraz różnych skojarzeń podlegających obciążeniom udarowym w transporcie, rolnictwie i przy budowie dróg, tam gdzie występują wilgoć, kurz i/lub suche warunki pracy. z Odpowiedni jako smar ogólnego stosowania do zastosowań przemysłowych wymagających smaru NLGI 1 EP, odpornego na podwyższone temperatury. z W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów (kartridży).

Ponieważ smar MULTIS EP 1 jest wielofunkcyjny, może on zastąpić wiele różnych smarów, co umożliwia racjonalizację zapasów i uproszczenie obsługi. z Tworzy wytrzymały film, co skutkuje obniżeniem kosztów utrzymania i przestojów. z Mieszalny z większością innych typowych smarów zawierających mydła. z Doskonała stabilność mechaniczna zapobiega wyrzucaniu smaru lub utracie konsystencji podczas eksploatacji. z Doskonała przyczepność do metali. z Dobra stabilność termiczna, przez co jest odporny na zmiany temperatury. z MULTIS EP 1 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBCEB 1 z DIN 51 502: KP1K -30