

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-multis-ep-2-50-kg-p-979.html>



TOTAL MULTIS EP 2 50 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

ZASTOSOWANIA

MULTIPLEX EP 2 jest przeznaczony do smarowania różnych urządzeń w każdych warunkach pracy, ze szczególnym przeznaczeniem do pracy gdzie występują wysokie naciski i wysoka temperatura a stosowanie typowych smarów litowych stwarza określone ograniczenia. z MULTIPLEX EP 2 jest smarem wielofunkcyjnym przeznaczonym do smarowania obciążonych łożysk ślizgowych, kulkowych i rolkowych, łożysk kół, przegubów uniwersalnych, nadwozi oraz różnych skojarzeń w transporcie gdzie występują obciążenia uderzeniowe i wibracje a także do zastosowań w rolnictwie i do innego sprzętu zmechanizowanego. z Jest także odpowiedni jako smar ogólnego stosowania do zastosowań przemysłowych wymagających smaru EP, klasy NLGI 2, zawierającego olej średniej lepkości. z Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów-kartridży

Dzięki nowoczesnej formulacji MULTIPLEX EP 2 spełnia wiele różnorodnych wymagań. Zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki. z MULTIPLEX EP 2 tworzy film smarowy, który jest trwały, odporny na działanie wody, zmienne temperatury i zanieczyszczenia, z tego względu zmniejsza potrzebę zabiegów konserwacyjnych i koszty. z MULTIPLEX EP 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBEHB 2 z DIN 51502: KP2P- 20