



TOTAL NATERIA MJ 40 208L

Producent

TOTAL

Opis produktu

NATERIA MJ 40 Olej mineralny z detergentem, o średniej zawartości popiołu (< 1 %), do silników gazowych.

ZASTOSOWANIA

□ Smarowanie silników zasilanych gazem w jednostkach generacji mocy z kogeneracją lub bez, gdy producent silnika wymaga aby zawartość popiołu w oleju wynosiła od 0,5 do 1,0 %: silniki gazowe z podwójnym systemem zasilania, silniki na biogaz. □ Silniki zasilane gazem z odpadów zawierającym małą zawartość halogenów. Do silników zasilanych gazem z odpadów o średniej do dużej zawartości halogenów zalecany jest olej NATERIA ML 406.

□ NATERIA MJ 40 zawiera mineralne oleje bazowe wybrane pod kątem ich stabilności termicznej, odporności na nitrowanie i utlenianie. □ Specjalnie dobrane dodatki zapewniają zarówno dobre właściwości przeciwzużyciowe, właściwości antykorozyjne i poprawione właściwości myjące. Właściwości detergentyjne (myjące) zapewniają zubożenie składników kwaśnych pochodzących z paliwa (silniki z podwójnym systemem zasilania) lub H₂S, które występuje w biogazie.

SPECYFIKACJE

□ Olej NATERIA MJ 40 spełnia wymagania wszystkich znaczących producentów i ma aprobatę następujących producentów: - MAN - MDE - MWM

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Klasa SAE - - 40 Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m³ 891 Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm² /s 148 Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm² /s 15,1 Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 104 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 250 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 12 Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,82 Liczba zasadowa ASTM D 2896 mgKOH/g 8,8