

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/total-nateria-ml-406-208-l-p-1058.html>



TOTAL NATERIA ML 406 208 L

Opis produktu

Olej do silników gazowych

ZASTOSOWANIA

□ Smarowanie silników zasilanych gazem w jednostkach generacji mocy z kogeneracją lub bez, gdy producent silnika wymaga aby zawartość popiołu w oleju wynosiła od 0,5 do 1,0 %

□ NATERIA ML 406 posiada wysoką stabilność termiczną i wzmocnioną odporność na utlenianie i nitrowanie, zapewnia to większą trwałość oleju w masie. □ NATERIA ML 406 zawiera specjalnie dobrane dodatki, powodujące neutralizację kwaśnych składników gazu z odpadów

SPECYFIKACJE

□ NATERIA ML 406 spełnia wymagania wszystkich znaczących producentów i ma aprobatę GE JENBACHER

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Klasa SAE - - 40 Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m³ 874 Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm² /s 134 Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm² /s 13,7 Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 98 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 240 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 12 Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,8 Liczba zasadowa ASTM D 2896 mg KOH/g 6,1