Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:26

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-nateria-mp-40-208-l-p-1056.html



TOTAL NATERIA MP 40 208 L

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

Olej do silników gazowych

Olej nowej generacji, niskopopiołowy, specjalnie opracowany do wydłużonych okresów wymiany oraz ochrony silników pracujących na gazie ziemnym.

ZASTOSOWANIA

 Smarowanie silników w elektrowniach, z kogeneracją lub bez, gdy producent wymaga oleju o zawartości popiołu do 0,5 %. Dostosowany do najtrudniejszych warunków pracy: szybkoobrotowe silniki, wysokie temperatury, mała pojemność miski olejowej.

 Znacznie wydłużony okres wymiany oleju, zmniejsza liczbę przestojów silnika oraz koszty eksploatacji. Bardzo niska skłonność do tworzenia osadów i doskonała czystość gorących części silnika. Dobre właściwości przeciwzużyciowe zapewniają optymalną ochronę najbardziej obciążonych elementów.

SPECYFIKACJE

Właściwości eksploatacyjne NATERIA MP 40 są znane dla wszystkich dużych producentów, którzy testowali go z powodzeniem w warunkach rzeczywistych: MWM Rolls-Royce Spełnia wymagania między innymi GE- JENBACHER i WÄRTSILÄ.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Klasa SAE 40 Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 874 Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2 /s 122,5 Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2 /s 13,8 Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 110 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 284 Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,48 Liczba zasadowa ASTM D 2896 mgKOH/g 4,6