Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:46

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-nateria-x-405-208-l-p-1053.html



TOTAL NATERIA X 405 208 L

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

NATERIA X 405 Olej do silników zasilanych gazem

NATERIA X 405 jest całkowicie syntetycznym, niskopopiołowym olejem przeznaczonym do silników z zapłonem iskrowym, zasilanych gazem, pracujących w bardzo trudnych warunkach lub wymagających bardzo długich przebiegów.

ZASTOSOWANIA

Smarowanie silników zasilanych gazem, stosowanych w elektrociepłowniach lub w typowych elektrowniach gdy producent wymaga stosowania oleju o zawartości popiołu pomiędzy 0,4 a 0,5 %. z Olej NATERIA X 405 jest szczególnie odpowiedni do silników pracujących w tak trudnych warunkach, że tradycyjne oleje mineralne nie są do tego odpowiednie.

ZALETY

W porównaniu do tradycyjnych olejów (mineralnych), NATERIA X 405 daje możliwość wydłużenia przebiegów, wynikiem czego jest obniżenie kosztów eksploatacji i liczby zatrzymań silnika celem dokonania obsługi. z Stosowanie oleju NATERIA X 405 w sposób zasadniczy prowadzi do mniejszego zużycia oleju. Ponieważ na rurkach wymiennika ciepła powstaje bardzo mało nagaru, olej może dłużej pracować, a czyste rurki mają decydujący wpływ na sprawność instalacji elektrociepłownicze

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 847 Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2 /s 94 Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2 /s 14 Wskaźnik lepkości ISO 2909 145 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 215 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 35 Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,45 Liczba zasadowa ASTM D 2896 mg KOH/g 5,2