



TOTAL ORITES DS 125 200 L

Producent

TOTAL

Opis produktu

Syntetyczny środek smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu.

ZASTOSOWANIA

□ Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu. □ Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.

□ Znacznie wydłużony czas życia opakowań. □ Wysoka odporność filmu olejowego na etylen oraz dobra smarność. □ Wyróżniająca się zależność lepkości od ciśnienia. □ Dobre właściwości względem polietylenu. □ Nie zawiera żadnych antyutleniaczy, które mogłyby zakłócać proces. □ Dopuszczenie produktu końcowego, który jest bezbarwny i bezwonny, do kontaktu z żywnością.

SPECYFIKACJE

□ Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu. □ Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.

Spełnia przepisy prawne na materiały opakowaniowe do żywności, obowiązujące w większości krajów europejskich i z przepisy FDA (USA). Niniejszy produkt jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest mieszalny z węglowodorami, jest kompatybilny tylko z farbami typu epoxy. Kompatybilność z typowymi elastomerami jest dobra, za wyjątkiem poliuretanów